



3N7257-01E

品名/形式	特注冷水チラー/CWS-22-SB-1 (E)		外装	ステンレス鋼板	電気回路	ヒューズ 0.5A 温度ヒューズ 98℃	
	電源	三相200V 50/60Hz 容量6.3kVA	冷凍装置	圧縮機		密閉形 出力2200W	アース線 電磁開閉器 (手動復帰)
定格	電流	9.8/11.0A		冷却器	ステンレス管 (2重管式、冷媒側 ステンレス管、流水側 スチレン系ホース)	冷媒回路	モータプロテクタによる圧縮機停止 サーモスタット
	消費電力	2710/3410W	冷媒制御	膨張弁式 (外部均圧型)	高低圧スイッチ (手動復帰)		
性能	使用範囲	冷水温度 5~15℃ 流量にて可変 (使用条件内)	冷媒/初期封入量	HFC R-404A/CWS-22-SB-1 (C) と合わせて3300g	水回路	凍結防止用サーモスタット 減圧弁	
	冷水量 (連続)	6.2/6.9L/min (給水温度25℃, 冷水温度10℃)	冷水温度制御	流量調整にて冷水温度コントロール		使用条件	CWS-22-SB (C) と合せることで使用可能
	通過最大流量	約20L/min (減圧弁内蔵の為)	電源・水温・運転表示	リモコン式 (手元操作)			周囲温度 5~35℃ 給水温度 10~30℃
外形寸法	幅600mm×奥行600mm×高さ800mm		運転音	55/58dB	冷媒配管長さ 片側2~40m 高低差3m以内		
質量	72kg (梱包時81kg)		付属品	筒形ヒューズ 0.5A 1個	給水圧力0.05~0.74MPa		
						電圧変動 定格電圧の±10%以内 被冷却液 上水	

特注冷水チラー CWS-22-SB-1 (E)

SCALE 1:10