



3N7543-01C

品名/形式	冷水チラー/CWS-22CW-1		外形寸法	幅360mm×奥行715mm×高さ750~795mm		電気回路	アース線 電磁開閉器(手動復帰)	
	電源	三相200V 50/60Hz 容量6.3kVA		外装	ステンレス鋼板		冷媒回路	モータプロテクタによる圧縮機停止 サーマスタット
定格	電流	9.5/10.7A	質量	73kg (梱包時89kg)	付属品	ストレーナ 20A 20メッシュ		
	消費電力	2640/3280W	冷凍機	密閉形 出力 2200W		運転音	48/52dB	
性能	力率	80/89%		凝縮器	プレート式	使用条件	周囲温度 5~40℃ 給水温度 10~30℃	
	冷却水使用量	0.4/0.5m ³ /h (給水25℃、給水圧0.24MPa)	冷却器	プレート式	給水圧力 0.05~0.74MPa			
	使用範囲	冷水温度 5~15℃ 流量にて可変(使用条件内)	冷媒制御	膨張弁式(外部均圧型)	電圧変動 定格電圧の±10%以内 被冷却液 上水			
	冷水量(連続)	7.2/8.0L/min (給水25℃、冷水10℃、給水圧0.24MPa)	冷媒/封入量	HFC R-404A/1300g	リモコン式(手元操作)			
機構	冷却方式	水冷式	冷水温度制御	流量調整にて冷水温度コントロール	水温・運転表示			

冷水チラー CWS-22CW-1

SCALE 1:10