



3N6975-01H

4-5

品名/形式	冷水チラー (循環専用機) / CWS-8DC		外形寸法	幅550×奥行452×高さ486mm		電気回路	漏電遮断器	アース線	電磁開閉器 (手動復帰)
	電源	三相200V 50/60Hz 容量2.0kVA		外装	ステンレス鋼板		冷媒回路	高圧スイッチ (手動復帰)	
電流	4.3/4.8A		質量	47kg (梱包時51kg)		運転音	62/63dB		
	消費電力	1340/1500W		冷凍装置	圧縮機		全密閉形 出力750W 形式TS240J1N		付属品
冷却能力	1.9/2.1kW (周囲温度30℃ 水温25℃)		循環ポンプ		凝縮器		フィン&チューブ形 ファンモータ 18W		
水温制御	温度調節器によるON-OFF運転 (5~20℃で調節可能)			冷却方式	冷却器		ステンレス管 (2重管式, 冷媒側 ステンレス管, 流水側 スチレン系ホース)		必要循環水量10L/min以上 揚程2m以下
機構	強制空冷式		冷媒制御		キャピラリーチューブ		使用条件	入水圧力0.10MPa以下 水道直結不可	
				冷媒/封入量	HFC R-404A/600g			電圧変動 定格電圧の±10%以内 被冷却液 上水	

冷水チラー (循環専用機) CWS-8DC

補助記号 C-1~

SCALE 1:8