



3N7608-01A

定 格	品名 / 形式	冷蔵ディスプレイケース/RDC-122L354	キ ャ ビ ネ ッ ト	有効内容積	58L	冷 凍 装 置	圧縮機	全密閉形 出力 140W	
	電 源	単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA		外形寸法	幅1200×奥行350×高さ425mm		凝縮器	フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ4P4W	
	電 流	定格電流 2.4/2.1A 始動電流 18/17A		内形寸法	幅 845×奥行305×高さ225mm		冷却器	フィン&チューブ形 1列8段	
	消費電力	電動機 160/180W		内 装	ステンレス鋼板		冷媒制御	キャピラリーチューブ式	
機 構	力 率	78/97%	保 護	外 装	ステンレス鋼板	庫 内 灯	冷 媒	HFC R134a/220g	
	消費電力	運転時 190/200W		断熱材	硬質ウレタン		付 属 品	庫内灯	スリムラインランプ (11W×1)
	庫内温度	5~10°C (周囲温度30°C無負荷)		前 面	複層ガラス 厚み12mm			排 水 ホ ー ス 2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス 棚板補強バー、棚受、つゆ受、つゆ受BK、つゆ受排水ホース	
	温度制御	温度調節器により3~15°Cの範囲で調節可能		後 面	ガラス引戸 高さ287.5×幅435×厚み5mm				
機 構	冷却方式	自然対流式	質 量	電気回路	漏電遮断器 15A アース線	棚板耐荷重	20kg (等分布荷重)		
	除霜方式	オフサイクル方式		冷媒回路	モータプロテクタによる圧縮機停止	使用条件	周囲温度 5~35°C 電圧変動 定格電圧の±10%以内		
				質 量	55kg				

冷蔵ディスプレイケース

RDC-122L354

SCALE 1:20