



3N7670-01A

|        |          |                           |                  |                          |                             |                              |                           |
|--------|----------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 定<br>格 | 品名 / 形式  | 冷蔵ディスプレイケース/RDC-122L406B  | 有効内容積            | 127L                     | 冷<br>凍<br>装<br>置            | 圧縮機                          | 全密閉形 出力 140W              |
|        | 電 源      | 単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA  | 外形寸法             | 幅1200×奥行400×高さ625mm      |                             | 凝縮器                          | フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ4P4W |
|        | 電 流      | 定格電流 2.4/2.1A 始動電流 18/17A | 内形寸法             | 幅 845×奥行355×高さ425mm      |                             | 冷却器                          | フィン&チューブ形 1列8段            |
|        | 消費電力     | 電動機 160/180W              | 内 装              | ステンレス鋼板                  |                             | 冷媒制御                         | キャピラリーチューブ式               |
| 機<br>構 | 力 率      | 78/97%                    | 外 装              | ステンレス鋼板                  | 冷 媒                         | HFC R134a/220g               |                           |
|        | 消費電力     | 運転時 190/200W              | 断熱材              | 硬質ウレタン                   | 庫内灯                         | スリムラインランプ (11W×1)            |                           |
|        | 庫内温度     | 5~10℃ (周囲温度28℃無負荷)        | 前 面              | ガラス引戸 高さ487.5×幅435×厚み5mm | 付 属 品                       | 排水ホース 2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス     |                           |
|        | 冷却方式     | 自然対流式                     | 後 面              | ガラス引戸 高さ487.5×幅435×厚み5mm |                             | 棚板補強バー、棚受、つゆ受、つゆ受BK、つゆ受排水ホース |                           |
| 除霜方式   | オフサイクル方式 | 電気回路                      | 漏電遮断器 15A アース線   | 棚板耐荷重                    | 20kg (等分布荷重)                |                              |                           |
|        |          | 冷媒回路                      | モータプロテクタによる圧縮機停止 | 使用条件                     | 周囲温度 5~35℃ 電圧変動 定格電圧の±10%以内 |                              |                           |
|        |          | 質 量                       | 64kg             |                          |                             |                              |                           |

冷蔵ディスプレイケース

RDC-122L406B

SCALE 1:20