



3N7625-01A

定 格	品名 / 形式	冷蔵ディスプレイケース/RDC-152L355B	有効内容積	113L	冷 凍 装 置	圧縮機	全密閉形 出力 140W
	電 源	単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA	外形寸法	幅1500×奥行350×高さ525mm		凝縮器	フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ4P4W
	電 流	定格電流 2.4/2.1A 始動電流 18/17A	内形寸法	幅1145×奥行305×高さ325mm		冷却器	フィン&チューブ形 1列8段
	消費電力	電動機 160/180W	内 装	ステンレス鋼板		冷媒制御	キャピラリーチューブ式
機 構	力 率	78/97%	外 装	ステンレス鋼板	冷 媒	HFC R134a/250g	庫 内 灯 付 属 品 棚 板 耐 荷 重 使 用 条 件
	消費電力	運転時 190/200W	断熱材	硬質ウレタン	庫内灯	スリムラインランプ (16W×1)	
	庫内温度	5~10℃ (周囲温度30℃無負荷)	前 面	ガラス引戸 高さ387.5×幅585×厚み5mm	付 属 品	排水ホース 2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス 棚板補強バー、棚受、つゆ受、つゆ受BK、つゆ受排水ホース	
	冷却方式	自然対流式	後 面	ガラス引戸 高さ387.5×幅585×厚み5mm			
除霜方式	オフサイクル方式	電 気 回 路	漏電遮断器 15A アース線	棚板耐荷重	30kg (等分布荷重)		
		冷 媒 回 路	モータプロテクタによる圧縮機停止	使用条件	周囲温度 5~35℃ 電圧変動 定格電圧の±10%以内		
		質 量	65kg				

冷蔵ディスプレイケース

RDC-152L355B

SCALE 1:20