



3N8221-01A

定 格	品名 / 形式	冷蔵ディスプレイケース/RDC-152R356-1	有効内容積	148L	冷 凍 装 置	圧縮機	全密閉形 出力 140W	
	電 源	単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA	外形寸法	幅1500×奥行350×高さ625mm		凝縮器	フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ2P	
	電 流	定格電流 2.4/1.9A 始動電流 18/17A	内形寸法	幅1145×奥行305×高さ425mm		冷却器	フィン&チューブ形 1列8段	
	消費電力	電動機 150/150W	内 装	ステンレス鋼板		冷媒制御	キャピラリーチューブ式	
機 構	力 率	66/90%	外 装	ステンレス鋼板	冷 媒	HFC R134a/250g	庫内灯	LEDランプ (10W×1)
	消費電力	運転時 160/160W	断熱材	硬質ウレタン	付 属 品	棚板耐荷重	使用条件	排水ホース 2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス 棚板補強バー、棚受、つゆ受、つゆ受BK、つゆ受排水ホース
	庫内温度	5~10℃ (周囲温度28℃無負荷)	前 面	複層ガラス 厚み12mm				
	冷却方式	自然対流式	後 面	ガラス引戸 高さ487.5×幅585×厚み5mm				
除霜方式	オフサイクル方式	電気回路	漏電遮断器 15A アース線	電 気 回 路	モータプロテクタによる圧縮機停止	質 量	71kg	

冷蔵ディスプレイケース

RDC-152R356-1

SCALE 1:20