



3N7684-01A

定 格	品名 / 形式	冷蔵ディスプレイケース/RDC-182L406	キ ャ ビ ネ ッ ト	有効内容積	218L	冷 凍 装 置	圧縮機	全密閉形 出力 140W
	電 源	単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA		外形寸法	幅1800×奥行400×高さ625mm		凝縮器	フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ4P4W
	電 流	定格電流 2.4/2.1A 始動電流 18/17A		内形寸法	幅1445×奥行355×高さ425mm		冷却器	フィン&チューブ形 1列8段
	消費電力	電動機 160/180W		内 装	ステンレス鋼板		冷媒制御	キャピラリーチューブ式
機 構	力 率	78/97%	保 護	外 装	ステンレス鋼板	庫 内 灯	冷 媒	HFC R134a/250g
	消費電力	運転時 190/200W		断熱材	硬質ウレタン		付 属 品	排水ホース 2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス (2枚)
	庫内温度	5~10℃ (周囲温度28℃無負荷)		前 面	複層ガラス 厚み12mm		棚板耐荷重	30kg (片側15kg、等分布荷重)
	冷却方式	自然対流式		後 面	ガラス引戸 高さ487.5×幅360×厚み5mm			使用条件
	除霜方式	オフサイクル方式	電 気 回 路	漏電遮断器 15A アース線				
			冷 媒 回 路	モータプロテクタによる圧縮機停止				
			質 量	88kg				

冷蔵ディスプレイケース

RDC-182L406

SCALE 1:20