



品名 / 形式	真空マイクロ波解凍機/VMD-502D/N	梱包寸法	幅830×奥行1000×高さ1530mm	解凍温度設定	5段階 (5低め・4・3標準・2・1高め)	
電源	3相200V 20A 50Hz専用、60Hz専用	質量	250kg (付属品含む) (梱包時260kg)	解凍可能質量	0.5~10kg	
消費電力	2500W/2350W (50Hz/60Hz)	材質	本体	ステンレス鋼板 (SUS304)	適性凍結温度	-60~-18℃
高周波出力	770W		庫内	ステンレス鋼板 (SUS304)	適性形状 (目安)	幅150mm以下×長さ300mm以下 質量2kg以下/個
真空ポンプ出力	1500W	扉組立	ステンレス鋼板 (SUS304)、アルミ鋳物	解凍時間 (目安)	食品-40℃ 6kgの場合 約30分	
回転テーブル出力	30W	電気回路	ノーヒューズブレーカー (20A) アース線 他	付属品	解凍トレイ、回転テーブル、取扱説明書、取扱手引き	
外形寸法	幅700×奥行800×高さ1400~1430mm	高周波回路	マグネトロンサーミスタ 入力電流	使用条件	周囲温度 5~40℃	
庫内寸法	幅500×奥行600×高さ500mm	真空ポンプ回路	真空ポンプサーミスタ ポンプモーターサーマルプロテクタ			

真空マイクロ波解凍機

VMD-502D/N

SCALE 1:15