



3N4404-01E

品名/形式	ロストルクリーナー/WRC-350B	排水	ジャバラホース	質量	230kg (梱包時249kg)
電源容量	3相200V 50Hz専用、60Hz専用 8.9kVA	洗浄水量	毎分8リットル	使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水 40℃以下の上水道のみ
定格電流	20.5A (50Hz)、19.9A (60Hz)	洗浄時間	1分 (内部設定範囲0.1~3分)		給水圧力 0.098~0.74MPa
消費電力	5.2kW (50Hz)、5.8kW (60Hz)	洗浄物	外径450mm以内のロストル又は網		電圧変動 定格電圧の±10%以内
力率	72/82%	ノズル	直噴射式 ツインノズル	定期交換部品	交換の目安
駆動モーター (ポンプ)	5.5kWモーター	外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板 (後板)	ノズル	3年毎
駆動モーター (ロストル台)	200Wギヤードモーター	外形寸法	幅950×奥行600×高さ995~1040mm	ポンプシール	1500時間毎又は2年毎 (どちらか早い時期)
駆動モーター (ノズル)	25Wギヤードモーター	付属品	アタッチメント	ポンプ用オイル	1000時間毎又は1年毎 (どちらか早い時期)
ポンプ	吐出圧力31.4MPa (使用範囲0~31.4MPa)	保護装置	漏電遮断器 アース線 扉近接スイッチ サーモスタット	高圧ホース	2000時間毎又は4年毎 (どちらか早い時期)
給水	G1/2 (13A)		電磁開閉器 (手動復帰)	ポンプ駆動用ベルト	5000時間毎又は6年毎 (どちらか早い時期)

ロストルクリーナー

WRC-350B

SCALE

1:10